

ESSENTIAL™ CEMENT MASTER D



мм	мм	мм	Бар	Бар	мм	Кг/м	м	Номер изд.
51	65	7	8	24	357	1,6	40	4691-16001
63	79	8	8	24	441	2,2	40	4691-16002
76	94	9	8	24	532	2,9	40	4691-16003
80	98	9	8	24	560	3,1	40	4691-16004
90	110	10	8	24	630	3,8	40	4691-16005
102	122	10	8	24	714	4,1	40	4691-16006
110	130	10	8	24	770	4,4	40	4691-16007

НАЗНАЧЕНИЕ

Напорный рукав для пневмо транспортировки сухого цемента, шлама, пыли, известняка, щепок, угля, песка, гравия, сланца, асфальта, металлической стружки. Содержит статически-проводимый черный каучук в составе трубки и заземляющие проводники в стенках рукав для снятия статического напряжения

ТРУБКА

NR/BR, черная, антистатическая

АРМИРОВАНИЕ

Высокопрочный синтетический текстильный корд, статический проводник

ОБОЛОЧКА

Nr/SBr, антистатическая, устойчивая к истиранию и погодным условиям

ТЕМПЕРАТУРА

-20°C до +80°C

РАЗРЫВНОЕ ДАВЛЕНИЕ

> 24 Бар

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ

$R < 10^6 \text{ Ом}$

СТАНДАРТЫ

DIN 53516

МАРКИРОВКА ПЕРЕНОСОМ ИЗОБРАЖЕНИЯ

ESSENTIAL™ CEMENT MASTER D - 8 BAR

